

Kontakt-Pistole (CD) AS 1804

Artikel nr. AS 1804 : 197 10 007 (Auslösung über Stützfeder)

Artikel nr. AS 1804D: (Direkte Auslösung über Schalter)

[Zubehör finden Sie im Zubehörkatalog](#)



Bolzenschweißen mit Spitzenzündung (Kontaktverfahren)

Diese Pistole kann mit allen Bolzenschweißgeräten für die Spitzenzündung eingesetzt werden. Sie eignet sich besonders für das Verschweißen von Stahl und VA. Sie überzeugt durch ihr leichtes Gewicht und ihre geringe Größe.

- ✓ robuste Ausführung
- ✓ langes Schweißkabel 6m
- ✓ 7-poliger Steuerkabelanschluss
- ✓ Robuste 50qmm Schweißkabelkupplung
- ✓ Geringes Packmaß von 120mm

Technische Daten

Schweißbereich	Ø2-8 Gewindebolzen, Stifte (UT), Isonägel
<i>[Primäre von Schweißstromquelle bestimmt]</i>	Innengewindebuchsen(IT), Tellerstifte <i>(mit Spezialaufsatz)</i>
Material	Stahl, rostfreier Stahl Ø2-8 Aluminium, verzinkter Stahl Ø2-6 Messing Ø2-8
Schweißstromquelle	Kondensatorbatterie
Schweißzeit	1-4ms, je nach SchweißEinstellung und Durchmesser
Schweißkabelanschluss	50qmm
Steuerkabelanschluss	7 pole
Gewicht	0,4kg ohne Kabel
Länge	220mm
Aufnahmedurchmesser vorne	Ø32mm
Bolzenhalteraufnahme	Ø10mm
Zubehör	Mit gelieferter Dreibeinaufsatz/Bolzenhalter

AS 1804 geeignet für:

1066

1066
A

AS 1804D geeignet für:

1200

1266

www.bolzenschweissen.de

Made in Germany



AS Schweißtechnik GmbH Witten - Germany

Hotline: +49 2302 95640-0

Contakt-Gun (CD) AS 1804

artical no. AS 1804 : 197 10 007 (trigger over support leg)
artical no. AS 1804D: (direct trigger over switch only)

[equipment you can find in the associated prospect](#)



Capacitor discharge studwelding (contact procedure)

This tried and tested studwelding gun is suitable for all AS CD studwelding units. Materials as mild steel, stainless steel can be welded. The advantage of this pistol is its small size and little wight.

- ✓ Stabel and durable product
- ✓ long welding cable 6m
- ✓ 7-Pole control cable connector
- ✓ tough 50smm cable plug
- ✓ small size with only 120mm

Technical Data

range	Ø2-8 un-/ threaded studs (PT/UT), internal threaded studs (IT), Isolation nails, Disc pins (with special equipment)
material	steel, stainless steel Ø2-8 aluminium, galvanized steel Ø2-6 brass Ø2-8
suitable studwelder	capacitor discharge units
welding time	1-4ms, depending on weldparameter and stud diameter
weldcable plug	50smm
controlcable plug	7 pole
weight	0,4kg without cabel
lenght	220mm
tool diameter	Ø32mm
chuck dimension	Ø10mm
equipment	added treedorn/ Chuck

AS 1804 usabel with:

1066

1066
A

AS 1804D usabel with:

1200

1266

www.bolzenschweissen.de

Made in Germany



AS Schweißtechnik GmbH Witten - Germany

Hotline: +49 2302 95640-0